

Produktinformation

megol Mehrzweck-Getriebeöl GL4 SAE 80W-90



Beschreibung

Mehrbereichs-Getriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum bei hohen Zahnflankenbelastungen. Getriebeöle dieses Typs werden von Kraftfahrzeug- und Getriebeherstellern u. a. zum Einsatz in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Triebwerken von Baugeräten, Landmaschinen und Schleppern empfohlen.

Spezifikationen und Freigaben:

API GL 4

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 341 Typ Z1 • MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	143 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	Art.Nr. 4866 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4821 D
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4822 D
200 l Fass Blech	Art.Nr. 4823 D
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9788 D
1 l lose Ware	Art.Nr. 9082 D