Produktinformation

megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Beschreibung

Hydraulikflüssigkeit für automatische Getriebe und hydraulische Kupplungen, für die ein Automatic Transmission Fluid vom Typ Dexron D vorgeschrieben ist. Gewährleistet auch bei schwierigen Betriebsbedingungen, auch bei großen Temperaturschwankungen, ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe.

Spezifikationen und Freigaben:

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Citroen • Denison • Dexron II D • MAN 339 Typ L2 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 14A • ZF Freigabenummer ZF001992

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
Audi • Ford Mercon M2C 166-H • GM-Dexron • MB 236.6 • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 09

Kenndaten

Dichte bei 15°C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	46 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 50000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	157 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	206 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	0,22 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfatasche	0,30 g/100g DIN 51575
Scherstabilität, Viskosität bei 100°C nach 20 h	6,1 mm²/s DIN 51350-06 KRL/C
Farbe / Aussehen	rot

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	Art.Nr. 6479 D
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4879 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4877 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 4861 D-GB
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9586 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de