Produktinformation

megol Mehrzweck-Getriebeoel GL4 SAE 75W-90

Beschreibung

Teilsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl ist geeignet für tiefe und hohe Temperaturen.
Reibungsminderung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei.
Mehrzweckgetriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum in Fahrzeuggetrieben, hauptsächlich in Schaltgetrieben. Bei niedrigen Temperaturen werden Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe beseitigt.

Spezifikationen und Freigaben:

API GL 4

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	86 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	171 DIN ISO 2909
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	202 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	0,1 g/100g DIN EN ISO 6245

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	Art.Nr. 4867 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4824 D
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4825 D
200 l Fass Blech	Art.Nr. 4826 D

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de