Produktinformation

megol Special Engine Oil SAE 5W-20

Beschreibung

Modernes Hochleistungsmotoröl. Verfügt dank ausgewählter HC-Grundöle in Verbindung mit der perfekt abgestimmten Additivierung über optimale, speziell auf Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen Marktes abgestimmte Eigenschaften. Hält den Motor sauber, bietet hohe Scherstabilität und minimiert den Verschleiß. Sorgt für schnelle Durchölung sowie leichten Motorlauf unter allen Betriebsbedingungen und eignet sich daher sehr gut für die hohen Anforderungen moderner Motoren. Die Herstellervorschriften und Spezifikationen sind vor dem Einsatz zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

API SP • ILSAC GF-6A

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
Chrysler MS-6395 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • Ford WSS-M2C 945-B1 • Ford WSS-M2C 960-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 2 • Honda • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-20 SAE J 300
Dichte bei 15°C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	45 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	158 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	224 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	10,4 % CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	9,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,9 g/100g DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9498 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
4 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 33063 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9499 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 7042 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 7072 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de