Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeoel GL 4+ SAE 75W-90

Beschreibung

Vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit Korrosionsschutz und Hochdruckeigenschaften für tiefe und hohe Temperaturen. Reibungsminderung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Ein Mehrzweckgetriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, hauptsächlich in Schaltgetrieben. Bei niedrigen Temperaturen werden Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe beseitigt. Aufgrund der vollsynthetischen Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantiert dieser Schmierstoff hervorragenden Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen im Sommer- und Winterbetrieb, auch für arktisches Klima geeignet.

Spezifikationen und Freigaben:

API GL4+

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
Ford ESD-M2C 175-A • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08A • MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	81,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	183 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Sulfatasche	0,14 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 3535 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8616 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 6668 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 8618 D-GB
1 l lose Ware	Art.Nr. 9205 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de